

Deklaracja właściwości użytkowych PD 001 GD

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011/UE w sprawie wyrobów budowlanych

- | | | | |
|--------------|---|---|---|
| 1.1 | Garażowa brama uchylna: | N80, F80, ET 100, S95, DF 98, G97, N 800 | certyfikat zgodności ift 249 7031 595-1 |
| 1.2 | Garażowa brama segmentowa: | LTE 40, EPU 40, LPU 40, LTH 40, HST | certyfikat zgodności ift 249 8018 644-1 |
| 1.3 | Garażowa brama rolowana: | RollMatic, krata rolowana RollMatic | certyfikat zgodności ift 249 7031 595-2 |
| 2. | Nr seryjny: | por. oznakowanie CE | |
| 3. | Zamierzone zastosowanie: | Bramy uruchamiane ręcznie lub napędem przeznaczone do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem polega na stworzeniu bezpiecznego dostępu dla towarów i pojazdów wraz z towarzyszącymi im lub kierującymi nimi osobami, w obiektach prywatnych i mieszkalnych. | |
| 4./5. | Producent: | Hörmann KG Verkaufsgesellschaft
Upheider Weg 94 – 98, D – 33803 Steinhagen | |
| 6. | System oceny stałości właściwości użytkowych: | 3 | |
| 7. | Norma zharmonizowana: | EN – 13241-1 | |
| 8. | Jednostka notyfikowana: | ift Rosenheim NB-nr 0757 | |

9.	Zasadnicze charakterystyki	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Właściwości użytkowe
9.1	Wodoszczelność	4.4.2; EN 13241-1	por. oznakowanie CE
9.2	Wydzielanie substancji niebezpiecznych	4.2.9; EN 13241-1	Aktualny stan techniki
9.3	Odporność na obciążenie wiatrem	4.4.3; EN 13241-1	por. oznakowanie CE
9.4	Opór cieplny	4.4.5; EN 13241-1	por. oznakowanie CE
9.5	Przepuszczalność powietrza	4.4.6; EN 13241-1	por. oznakowanie CE
9.6	Bezpieczne otwieranie	4.2.8; EN 13241-1	spełnione
9.7	Określenie geometrii elementów szklanych	4.2.5; EN 13241-1	spełnione
9.8	Wytrzymałość mechaniczna i stateczność	4.2.3; EN 13241-1	spełnione
9.9	Sily operacyjne (bramy uruchamiane napędem)	4.3.3; EN 13241-1	spełnione
9.10	Trwałość właściwości użytkowych	4.4.7; EN 13241-1	spełnione
9.11	Sily wymagane do uruchomienia ręcznego	4.2.2; EN 13241-1	spełnione

- 10.** Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Axel Becker, prokurent, Kierownictwo spółki
Steinhagen, dnia 01.07.2013 r.