

Deklaracja właściwości użytkowych PD 001 PD

w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305 / 2011 / UE w sprawie wyrobów budowlanych

1. Drzwi boczne do: Bram uchylnych, bram rolowanych, bram do garaży zbiorczych
Bram segmentowych z ościeżnicą kątową / ościeżnicą blokową z profili aluminiowych
por. oznakowanie CE
2. Nr seryjny:
3. Zamierzone zastosowanie: Drzwi zewnętrzne uruchamiane ręcznie, posiadające płytę drzwiową z wypełnieniem osadzoną w ramie lub ościeżnicy,
przeznaczone do instalowania na obszarach znajdujących się w zasięgu ludzi.
- 4./5. Producent: **Hörmann KG Verkaufsgesellschaft, Upheider Weg 94 – 98, D – 33803 Steinhagen**
6. System oceny stałości właściwości użytkowych: 3
7. Norma zharmonizowana: EN – 14351-1
8. Jednostka notyfikowana: ift Rosenheim NB-nr 0757

9.	Zasadnicze charakterystyki	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	Właściwości użytkowe
9.1	Odporność na obciążenie wiatrem	4.2; EN 14351-1	por. oznakowanie CE
9.2	Szczelność na przenikanie wody opadowej	4.5; EN 14351-1	npd
9.3	Wydzielanie substancji niebezpiecznych	4.6; EN 14351-1	Aktualny stan techniki
9.4	Odporność na uderzenia	4.7; EN 14351-1	npd
9.5	Nośność urządzeń zabezpieczających	4.8; EN 14351-1	npd
9.6	Szerokość i wysokość	4.9; EN 14351-1	por. oznakowanie CE
9.7	Zdolność do zwalniania	4.10; EN 14351-1	npd
9.8	Izolacyjność akustyczna	4.11; EN 14351-1	npd
9.9	Współczynnik przenikania ciepła	4.12; EN 14351-1	por. oznakowanie CE
9.10	Właściwości związane z promieniowaniem	4.13; EN 14351-1	npd
9.11	Przepuszczalność powietrza	4.14; EN 14351-1	npd
9.12	Siły operacyjne	4.16; EN 14351-1	npd
9.13	Wytrzymałość mechaniczna	4.17; EN 14351-1	npd
9.14	Wentylacja	4.18; EN 14351-1	npd
9.15	Kuloodporność	4.19; EN 14351-1	npd
9.16	Odporność na wybuch	4.20; EN 14351-1	npd
9.17	Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie	4.21; EN 14351-1	npd
9.18	Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami	4.22; EN 14351-1	npd
9.19	Odporność na włamanie	4.23; EN 14351-1	npd

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Axel Becker, prokurent, Kierownictwo spółki, Steinhagen, dnia 01.07.2013 r.